

## Ulotka składana A3 do **105x297**

- przygotuj 2 pliki **dokładnie w rozmiarze 426 x 303 mm** (łącznie ze spadami)
- strony zewnętrzne nazwij **nazwa\_awers** / strony wewnętrzne - **nazwa\_rewers**
- kolorystyka: **CMYK** (bez dołączonego profilu kolorystycznego lub jeśli chcesz dołączyć profil wykorzystaj Coated Fogra 39) - uwaga: inaczej dostarczony plik jest automatycznie konwertowany do CMYK Coated Fogra 39, co może skutkować zmianą kolorystyki)
- rozdzielczość: **300 dpi** lub **600 dpi** (jeśli w projekcie są istotne drobne elementy)
- zalecane formaty plików: **tif** (spłaszczony do jednej warstwy, można włączyć kompresję LZW) lub **pdf** (fonty zamienione na krzywe)
- **SPADY** - tło dochodzące do linii cięcia musi płynnie wychodzić aż do krawędzi projektu
- **NIE** dodawać żadnych linii cięcia, zarysu szablonów, skali kolorystycznych, paserów, itp.
- w przesłanym pliku pozostaw **WYŁĄCZNIE ELEMENTY**, które mają być drukowane
- **NIE** blokuj żadnych elementów, warstw, nie zostawiaj w projekcie efektów specjalnych - wszystkie tego typu elementy spłaszcz do bitmapy 300 dpi CMYK
- **sprawdź** przed wysłaniem czy nie ma literówek, czy poprawne są teksty, dane, itp.

format przed obcięciem: 426 x 303 mm


format po obcięciu: 420 x 297 mm

marginies wewnętrzny: 414 x 291 mm

żaden istotny element (logo, teksty) nie mogą przekraczać linii marginesu wewnętrznego  
elementy za tą linią mogą zostać przycięte podczas obróbki introligatorskiej

format końcowy: 105 x 297 mm

składanie w harmonijkę



awers i rewers  
wielkości poszczególnych stron  
identyczne

105 x 297 mm

105 x 297 mm

105 x 297 mm

Elementy tła, zdjęcia, itp. dochodzące do linii cięcia muszą być płynnie wypuszczone na **SPAD**, aż do końca pola projektu